


sua empresa

- √ 4 Ramais analógicos
- √ 1 Tronco analógico
- ✓ 3 Chamadas simultâneas por ramal
- ✓ Identificação de chamadas DTMF / FSK
- ✓ Compatível com SIP, IAX2 e Gtalk
- ✓ PABX IP integrado
- ✓ Interface CTI
- ✓ Criptografia
- ✓ Callback e roteamento inteligente
- ✓ Permite o registro de 20 usuários SIP



MAT-41E



O MAT-41E é um gateway VoIP inteligente, que permite a redução de custos de sua empresa nas ligações locais e de longa distância, utilizando as tecnologias mais recentes de VoIP. Agregando as principais funcionalidades de um PABX IP, além de poder ser integrado a qualquer PABX, torna-se uma solução de baixo custo indispensável a sua empresa.

Características Técnicas

Integração com qualquer PABX Protocolos SIPv2, IAX2 e GTALK Criptografia

Fax passthrough e T.38 Servidor de Fax integrado

Codecs: G.711A/U, G.723.1, G.729AB, G.726 (16, 24, 32 e 40), iLBC, GSM-FR, L16, Speex, SILK

Cancelamento de eco G.165 e G.168

Identificação de chamadas DTMF/FSK para ramal e tronco analógico

Callback inteligente para o tronco analógico

URA com senha de acesso

Gerenciamento/monitoração do tráfego de voz e dados pela interface Web

Atendente digital com mensagem programável

Configuração via interface Web

PABX IP integrado: Chamada em espera, Voicemail, Rechamada, Despertador, Transferência, Siga-me, Conferência Pêndulo, Atendimento Automático, Estacionamento, Serviço Noturno,

Hotline, Bloqueio DDD e DDI, Captura, Discagem Automática, Não Perturbe, Cadeado,

Interface CTI

4 interfaces FXS - RJ11 1 interface FXO - RJ11

2 portas ethernet 10/100BASE-T - RJ45

Fonte de alimentação: entrada: 100 a 240VCA 50-60Hz

saída: +12VCC, 1A

Dimensões: 177 x 116 x 32mm

Peso: 290g

Temperatura: -10 a 45°C

Umidade de operação: 0% a 85%

Consumo máximo de energia: 10kWh/mês

