



Datasheet

Telefone de emergência

LINHA INDUSTRIAL



Comunicação segura e eficiente em situações críticas!

Este telefone IP de emergência foi desenvolvido para comunicação bidirecional e com elevada segurança em ambientes internos. Possui duas versões: uma com função hotline, que permite geração automática da chamada para um destino pré-configurado, e outra versão com teclado, que permite discar para algum destino desejado.

- ✓ Integração com qualquer central via SIP
- ✓ Acesso remoto via API para integração com softwares de terceiros
- ✓ Configuração e ajustes via interface Web
- ✓ Cancelamento de eco acústico (AEC)
- ✓ HD voice (Wideband Audio)

Telefone IP de Emergência



Equipamento voltado para aplicações de emergência, fácil de localizar, com pintura resistente em epóxi e anti-vandalismo.

Principais funcionalidades

- Ideal para aplicações que precisem de rápida atuação;
- Função Hotline: permite chamar automaticamente para um destino;
- Opção com teclado para gerar chamadas para outros destinos;
- Anti-vandalismo: feito em chapas de aço resistente a pancadas;
- Conta com pintura em epóxi que aumenta a resistência e durabilidade;
- Alta visibilidade: pintado na cor vermelha para fácil localização;
- Cabo do monofone altamente resistente em aço;
- Comunicação SIP: protocolo aberto e universal de comunicação.

Modelos disponíveis

- Sem teclado
- Com teclado
- Com case metálico

Giroflex (opcional para versão com case)

- Potência dos leds: 2W
- Frequência do pisca: 60/min
- Proteção IP: IP64
- Material da capa superior: Policarbonato
- Material da base: Nylon
- Temperatura de trabalho: -25°C a 55°C

Características Técnicas

- Instalação por sobreposição
- Cabo do monofone em aço resistente a vandalismo
- 1 interface de rede 10/100Mbps BASE-T - RJ45
- Cor do telefone e do monofone: Vermelho

Comunicação

- Protocolo SIP e RTP
- Codecs: G.711A/U, G.722, G.722.1, G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC, GSM-FR, L16, Speex, SILK, iSAC
- Suporte à criptografia e TLS
- Suporte à DTMF (Inband, RFC 2833 e SIP INFO)

Hardware

Condições de uso

- Temperatura: 0°C a 70°C
- Umidade relativa máxima: 90%

Alimentação externa

- Alimentação PoE
- Entrada: 12VCC 1A
- Consumo máximo de energia: 2kWh/mês

Dimensões físicas com o monofone

- A = 240mm x L = 110mm x P = 100mm
- Peso: 2,0kg
- Gabinete: Aço 1,5mm com pintura eletrostática